



BAR & CHAIN OIL 链锯润滑油

迈拓仕链锯润滑油系由高粘度矿物油和特殊添加剂配制而成，适用于现代的高速链锯润滑。在苛刻的操作条件下使用，可获得更好的润滑性能。

迈拓仕链锯润滑油含有初榨矿物油和特殊添加剂，适用于现代高速链锯，可在最恶劣的环境下作业。它是一种固体膜润滑剂，在明显干燥的润滑条件下起到边界润滑的作用，具有极压和减震性能，可减少磨损，延长链锯使用寿命达 65%。具有特殊的穿透能力，启动后可瞬间润滑链锯，并使润滑油保持在链锯上。防锈添加剂可保护链锯在储存期间不生锈。



★
制定高质量基础油和
添加剂平衡方案

★
特殊的高 Tac 无悬
吊添加剂，有助于
保持链锯润滑

★
可用两种粘度：
夏季(标准订购)
和冬季(指定订购)

★
基础油粘度高

★
抗磨损

★
防生锈和抗腐蚀存储

★
润滑穿透链并提供
启动润滑

★
极端压力下和高负荷、
冲击负荷下的
润滑

应用

- 各类链锯
- 住宅、商业和工业链锯
 - 手动和自动加油器
 - 恶劣环境下的林木行业链锯
 - 链锯、链轮

物理特性

物理性质	检测数据			检测方法
	夏季	冬季	极端 Tac	
美国石油协会燃油比重度数				ASTM D 1298
闪点,°C	218°	210°	218°	ASTM D 92
流动点,°C	-24°	-29°	-12°	ASTM D 97
色泽	4	4	3	ASTM D 1500
100°F 粘度 SUS	630	300	750	ASTM D 88

检测结果为平均值。
实际数据可能有微小变化，不影响润滑油性能。