

ULTRA EURO

欧标系列超级机油

迈拓仕欧标系列超级机油采用先进的合成配方，超越大多数汽车制造商的标准，专为保持汽车发动机的清洁度处于接近出厂时的水平而设计，以使汽车发动机得到更好的、更有效的保护，充分发挥优越性能。

迈拓仕欧标系列超级机油，是根据欧洲汽车制造商的要求，专为延长机油更换周期而设计的。



通过安全地隔离和溶解污染物，减少污垢沉积



防止污泥堆积，消除沉积物，抗止腐蚀和引擎磨损



为关键部件提供可靠保护



帮助保护尾气排放系统



在极端条件下提供润滑油的稳定性和耐久性，防止汽车引擎过热和热故障



实现了完美的发动机清洁技术
超越汽车制造商标准
使发动机保持在接近出厂的清洁水平



性能水平

满足欧美汽车制造商的以下标准：
 美国石油学会 API SN / GF 5
 欧洲汽车制造协会 ACEA C3-04, A3/B3-04, A3/B4-04
 奔驰 MB 229.31, 229.51
 大众 VW502.00, 505.00, 505.01, 507.00
 通用 Opel GM-LL-A/B-025 (Demo)
 宝马 BMW Longlife-04
 保时捷 Porsche A40
 雷诺 RN0700/0710
 福特 WSS -M2C917-A
 菲亚特 9.55535-S2

物理特性

物理性质	检测数据		检测方法
	0W40	5W-40	
粘度等级 (产品型号)	0W40	5W-40	
美国石油协会分类服务标准	SN	SN	ASTM D-287
60°F (15.6°C) 比重	N/A	0.85	ASTM D-445
40°C 粘度, cSt	86.2	78	ASTM D-445
100°C 粘度, cSt	15.1	14	ASTM D-93
闪点, °C	201°	230°	ASTM D-97
流动点, °C	-48°	-39°	ASTM D-4683
HT/HS 粘度, cP	N/A	3.68	ASTM D-5800
挥发度, %	N/A	11	

ASTM 检测方法一表中列数据为检测数结果平均值。实际数据可能有微小变化,不影响润滑油性能。
 迈拓仕润滑油产品的包装可按照客户的要求进行